

## Технические характеристики HeaterSlim

Тип	HS06		HS10	
Выработка пара [кг/ч]	6.6		10.0	
Электрическое подключение	220-240 В 1 фаза / N 50-60 Гц	380-415 В 3 фазы / N 50-60 Гц	220-240 В 1 фаза / N 50-60 Гц	380-415 В 3 фазы / N 50-60 Гц
Расчетная мощность [кВт]	5.0		7.5	
Расчетная сила тока [А]	21.7	10.9	32.6	10.9
Предохранитель [А]	1 × 25	2 × 16	1 × 35	3 × 16
Количество паровых цилиндров	1			
Диаметр паропровода [мм]	1 × 40			
Вес с пустым цилиндром [кг]	13.5		13.7	
Максимальная ёмкость [л]	3		3	
Вес во время работы [кг]	18		18	
Внешние габариты, включая подключение слива Д × В × Г [мм]	580 × 370 × 170			
Водоснабжение	Возможно использование воды любого качества: полностью деминерализованная, частично умягченная или любая водопроводная. Давление 1-10 бар, подключение 3/4".			
Слив	Подключение 1 1/4".			

Мы оставляем за собой право на внесение изменений.

**HygroMATIK® SPA**

Официальный представитель в России  
 КОНТАКТ ПЛЮС  
 121170, г. Москва, ул. 1812 года д. 12

+7 499 504-88-48  
 info@contactplus.ru  
 www.contactplus.ru



**HygroMATIK® SPA**

## HeaterSlim

Парогенератор для паровой бани

### Компактное и экономичное решение

- Малые габариты идеальны для установки в ограниченном пространстве
- Надежная конструкция с использованием долговечных материалов
- Высокая энергоэффективность благодаря использованию теплоизолированных цилиндров
- Гигиенически чистый пар для максимального расслабления посетителей
- Привлекательное соотношение стоимости и производительности



Гигиенически чистый пар  
 для паровых кабин и турецких бань

## Удобный в применении, компактный и простой в обслуживании

HygroMatik HeaterSlim был специально разработан для объектов, с ограничениями по размеру технического помещения. Компактные габариты и легкий вес позволяют установить парогенератор даже в небольшой нише. Простота конструкции и легкость снятия цилиндра сокращают время на очистку и обслуживание.

- Не требуется большое техническое помещение
- Простая установка благодаря низкому весу
- Удобное управление и выгрузка данных по протоколу Modbus RTU
- Быстрое и простое обслуживание
- Почти не требует ухода при использовании умягченной или деминерализованной воды

## Эффективность и универсальность благодаря продуманному дизайну

Конструкция продумана до мелочей, чтобы вы получили максимальные преимущества.

- Паровой бак рассчитан на постоянное использование
- Функция ЭКО экономит воду и энергию
- Надежная теплоизоляция бака гарантирует минимальные потери тепла
- Изменяйте производительность в зависимости от ваших потребностей
- Возможно подключение к 230 В и 400 В
- Быстрый доступ к элементам управления



Теплоизолированный паровой бак из нержавеющей стали

## Чистый пар для идеальной релаксации

Гигиена и безопасность — важнейшие вещи в термальных зонах. Чтобы гарантировать их, мы используем качественные материалы и инновационные принципы работы.

- Короткое время подготовки к работе
- Непрерывное производство пара поддерживает нужную температуру
- Интеллектуальный контроль слива предотвращает застой воды
- Система безопасности контролирует превышение максимальной температуры
- Одноступенчатый температурный контроль



Spa Touch Control

## Упростите управление вместе со Spa Touch Control (опция)

Для оптимизации управления HeaterSlim, Вы можете дополнительно приобрести пульт Spa Touch Control. Сенсорный экран позволяет контролировать температуру, насос для ароматов и освещение.

- Прочный сенсорный экран с диагональю 5"
- Класс защиты IP 65 \*
- Разрешение 800 × 480, 65 000 цветов
- Изменяемый набор функций
- Удобный таймер и часы
- Безопасность благодаря своевременным сообщениям об ошибках

\* Класс защиты IP 65 требует соответствующей изоляции пульта при установке в стене.